

Experten seit 1928



SCHWIMMBÄDER RESIDENTIAL

Prävention/Lösungen

SUPER KLERAL®

Anti-Algen

Nicht schäumend flüssig

Gewinne

- VORBEUGENDE KLÄRUNG MIT DREIFACHWIRKUNG: BEKÄMFT
 1. BEKÄMPT ALGEN
 2. BEKÄMPT KALKABLAGERUNGEN
 3. BEKÄMPT METALLISCHE ABLAGERUNGEN

Merkmale

- Enthält kein Kupfersulfat. • Durchschnittlicher Wirkstoffgehalt. • Sehr deutlicher Kläreffekt. • Algizid-Wirkung. • Bei jedem pH Wert des behandelten Wassers wirksam. • Empfohlen zur gemeinsamen Anwendung mit Oxidationsmitteln (Synergie). • Nicht schäumend bei empfohlenen Dosierungen. • Geeignet für bewegtes Schwimmbadwasser. • Beeinflusst den pH Wert des behandelten Wassers kaum. • Im gelösten Zustand auch mit der PHMB-Systempflege kompatibel. • Verwendbar für alle Filterarten. • Produkt empfohlen für den Einsatz in sehr bewegtem Wasser: Wasserrutsche, Gegenstrom, Whirlpools, Jetstream...

Komposition

UFI : NC73-U0DJ-F00V-EKFU - Enthält Polymeres quaternäres Ammoniumchlorid (> 150 g/l)

Gebrauchsanweisung

Sicherstellen, dass die Filteranlage eingeschaltet ist.

Das Produkt so nah wie möglich am Wasser verteilen, wenn vorhanden gegenüber den Einlaufdüsen.

Als Zusatzbehandlung, um die Wasserqualität zu optimieren (vorbeugend):

Dosierung: 200 ml für 10 m³ Wasser alle zwei Wochen.

Zur Reinigung von grünem Wasser (behandelnde Wirkung):

Dosierung: 400 ml für 10 m³ Wasser

Wenn möglich, vor Behandlung, die Stellen, wo Algen sind, gut abbürsten.

Bei starker Algenbildung, gleichzeitig eine Chlor Schock oder alternativ eine Schock Behandlung mit aktiv Sauer-stoff durchführen. Bei starkem Zustrom von Badenden, hohen Temperaturen oder starkem Regen die Dosierung verdoppeln.

Bei sehr hartem Wasser (T.H. > 300 mg/l) die Dosierung mit 1,5 multiplizieren.

Im Heilmodus kann das Verschwinden von Algen 24 bis 48 Stunden dauern.

Dieses Produkt kann vor dem Befüllen vorbeugend verwendet werden: Besprühen Sie die Wände nach dem Reinigen des Beckens mit dem Produkt. Bestehen Sie darauf, Teile wie Skimmer, Mulden, untere Stöpsel, Rückzüge, Auskleidungsfugen oder Fliesenverbindungen zu verbinden. Etwa eine Stunde einwirken lassen und dann das Becken füllen.

Sicherheitshinweis

NICHT MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN. NIEMALS VOR DEM GEBRAUCH VERDÜNNEN.

Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C. • Das Produkt niemals in Anwesenheit von Badenden auf die Wasseroberfläche geben.

Regelung

- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • **P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** • **P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.** • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. • P501 Teilweise leere Verpackung / Behälter / Karton müssen an die Verkaufsstelle zurückgegeben oder an eine Sondermüll Sammelstelle übergeben werden. • Das Verfallsdatum und die Chargennummer sind auf der Verpackung angegeben.

Achtung

